

GAMMA BLOCCHI ISOTEX

Legno di abete mineralizzato, cemento e
Polistirene Neopor® BMBcert di BASF



BLOCCHI STANDARD										BLOCCHI A RICHIESTA							
LEGENDA: HB blocchi senza polistirolo; la prima cifra è lo spessore del blocco, la seconda lo spessore del calcestruzzo. HD III blocchi con isolante; la prima cifra è lo spessore del blocco, la seconda dell'isolante.	Tramezza 10 cm	HB 20	HB 25/16	HB 30/19	HB 44/15-2	HD III 30/7 con grafite	HD III 33/10 con grafite	HD III 38/14 con grafite	HD III 44/20 con grafite	BLOCCHI PER TAMPONAMENTO				BLOCCHI PARTICOLARI			BLOCCO VENTILATO
										HD III 30/10 con grafite	HD III 33/13 con grafite	HD III 38/17 con grafite	HD III 44/23 con grafite	HD III 38/10 con grafite	HD III 44/14 con grafite	HD III 44/17 con grafite	HD III 44/11 con grafite
Portata ammissibile indicativa (t/m) R'cK ≥ 30 N/mm² interp. H = 3,00 m	-	•	37	45	32+32	35	35	35	35	28	28	28	28	45	49	42	35
Trasmittanza termica U della parete intonacata comprensiva di limitari W/m²K di parete. Metodo tridimensionale *	-	•	0,79	0,68	0,56	0,34	0,27	0,21	0,15	-	-	-	-	0,27	0,21	0,18	-
Trasmittanza termica U della parete intonacata comprensiva di limitari W/m²K di parete. Metodo bidimensionale **	-	•	-	-	-	0,30	0,23	0,18	0,13	0,23	0,19	0,15	0,11	0,23	0,18	0,15	0,19
Trasmittanza termica periodica YIE [W/m²K]	-	•	-	-	-	0,019	0,014	0,008	0,004	0,020	0,020	0,010	0,010	0,008	0,008	0,008	0,006
Isolamento acustico *** (dB)	46	•	56****	55****	60****	54***	54***	54****	53****	53	53	53	53	54****	53****	53****	53****
Fabbisogno di calcestruzzo l/m²	-	110	138	161	236	130	130	130	130	104	104	104	104	161	178	154	130
Peso dei blocchi Kg/m² (± 10%)	6,5	56	80	85	128	80	83	88	95	80	83	88	95	88	95	95	128
Peso della parete riempita in CLS non intonacata Kg/m²	62	310	382	445	694	392	395	400	407	330	333	338	345	475	522	465	440
Spessore parete blocco (cm)	3,25	3	4,5	5,5	4,5	4	4	4,5	4,5	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Spessore calcestruzzo (cm)*****	-	14	16	19	15+15	15	15	15	15	12	12	12	12	19	21	18	15
Spessore polistirolo, grafite, sughero (cm)	-	-	-	-	-	7	10	14	20	10	13	17	23	10	14	17	11
Resistenza al fuoco Classe REI (parete caricata non intonacata)	120	•	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120

* Il calcolo della trasmittanza termica è stato eseguito secondo i criteri della norma UNI 10355 e della norma UNI EN ISO 6946, utilizzando un programma di calcolo tridimensionale ad elementi finiti validato secondo la EN 10211/1 e in base ai dati di conduttività termica ottenuti da prove sperimentali (vedi sito www.blocchiisotex.com).

• Per questo blocco non vengono fornite le caratteristiche tecniche in quanto non soddisfa le normative vigenti.

TABELLA 1 DECRETO 26.06.2015		Strutture opache verticali (U rif in W/m²K)	
Zona climatica		Dal 1 Ottobre 2015	Dal 1 Gennaio 2019/2021
A-B		0,45	0,43
C		0,38	0,34
D		0,34	0,29
E		0,30	0,26
F		0,28	0,24

** Calcolo indicativo in bidimensionale secondo le norme UNI-TS 13788, UNI 10355 e UNI 10351.

*** Nota: i certificati di prova possono essere richiesti a ISOTEX o consultati sul sito www.blocchiisotex.com. Trattasi di prove in opera in cui i dati sono stati elaborati in base alle indicazioni fornite nelle norme tecniche UNI EN ISO 140 e norme serie UNI EN ISO 717.

**** Prove effettuate in laboratorio con le norme UNI EN ISO 140-3:2006 e UNI EN ISO 717-1:2007.

***** Prove effettuate in laboratorio con le norme UNI EN ISO 10140-2:2010 e UNI EN ISO 717-1:2007.


I BLOCCHI CASSERO ISOTEX OTTEMPERANO A QUANTO PREVISTO NELLE LINEE GUIDA APPROVATE DAL CONSIGLIO SUPERIORE LLPP (LUGLIO 2011).

BLOCCHI SPECIALI

Blocco con angolazione a piacere
(spessori 25-30-33-38-44 cm)



Blocco correa solaio
X = a piacere
Y = a piacere
Z = x+y



BLOCCIA CORREDO

Blocco pilastro parete da:
33 cm sezione C.L.S. 25x38 cm
38 cm sezione C.L.S. 30x38 cm
44 cm sezione C.L.S. 33x39 cm



Mezzo blocco per spalla
da 44 cm



BLOCCIA CORREDO

Blocco PASS
da 30 - 33 - 38 - 44 cm



Blocco spalla
da 38 - 44 cm



Blocco universale (UNI)
da 38 - 44 cm per angoli
esterni



Blocco universale (UNI)
da 30 - 33 cm per angoli
esterni e spalle



Blocco per angoli interni
da 30 - 33 - 38 - 44

